

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	1.8i 16V	2.0i 16V Manuálna 6.-st. robotizovaná prevodovka	1.6 HDi 110k	1.6 HDi 110k Manuálna 6.-st. robotizovaná prevodovka	2.0 HDi 138k BMP6	2.0 HDi 138k BVA
MOTOR						
Typ	Zážihový, elektronické viacbodové vstrekovanie, 16 ventilov	Zážihový, elektronické viacbodové vstrekovanie, 16 ventilov	Vznetový, priame vysokotlakové strekovanie, 16 ventilov	Vznetový, priame vysokotlakové strekovanie, 16 ventilov	Vznetový, priame vysokotlakové strekovanie, 16 ventilov	Vznetový, priame vysokotlakové strekovanie, 16 ventilov
Emisná norma	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Počet valcov	4 valce v rade					
Zdvihový objem	1749	1998	1560	1560	1997	1997
Vrtanie x zdvih v mm	82,7x81,4	85x88	75x88,3	75x88,3	85x88	85x88
Maximálny výkon v KW (k) EHK (DIN) pri ot./min.	92 (127)/6000	103 (143)/6000	80 (110)/4000	80 (110)/4000	100 (138)/4000	100 (138)/4000
Maximálny krútiaci moment v Nm EHK pri ot./min.	170/3750	200/4000	240/1750	240/1750	270/2000	320/2000
Prevodovka	Manuálna 5-st.	Manuálna 6-st. robotizovaná	Manuálna 5-st.	Manuálna 6-st. robotizovaná	Manuálna 6-st. robotizovaná	Automatická 6-st.
Posilňovač riadenia s variabilným účinkom	séria	séria	séria	séria	séria	séria
Počet otáčok volantu medzi dorazmi	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Stopový polomer zatačania v m	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
PODVOZOK, BRZDY						
Predná náprava	Nezávislé zavesenie kolies typu Mac Pherson s trojuholníkovými ramenami, stabilizátor, hydraulické teleskopické tlmiče					
Zadná náprava	Nezávislé zavesenie kolies, náprava s vlečnými ramenami, stabilizátor, hydraulické teleskopické tlmiče					
Brzdy	Kotúčové brzdy na všetkých 4 kolesách, predné s vnútorným chladením, podtlakový brzdivý posilňovač					
HMOTNOSŤ (v kg)						
Pohotovostná hmotnosť	1470	1511	1489	1499	1581	1640
Užitočné zaťaženie	530	529	561	561	559	510
Celková hmotnosť	2000	2040	2050	2060	2140	2150
Celková hmotnosť jazdnej súpravy	3400	3440	3130	3130	3540	3550
Maximálne zaťaženie strechy v kg	80	80	80	80	80	80
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750	750	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	1500	1500	1300	1300	1500	1500
OBJEM batožinového priestoru (v dm³)						
Pod zadným platô podľa polohy sedadiel 2. radu	500-605	500-605	500-605	500-605	500-605	500-605
Pod strop pri sklopení všetkých sedadiel	1734	1734	1734	1734	1734	1734
VÝKON norma CEE						
Maximálna rýchlosť	185	195	180	180	195	190
zrýchlenie 400 m pevný štart (s)	18	17,8	18,5	18,7	18,4	18,3
1000 m pevný štart (s)	33	32,6	34,1	34,3	33,3	33,2
0-100 km/h (s)	11,7	11,3	12,5	13,2	12,4	12,1
SPOTREBA (norma CEE)						
mesto	11,3	11,1	7,3	6,8	7,9	9,9
mimo mesta	6,1	6,2	5,1	5,1	5,1	5,9
mix	8	8	5,9	5,7	6,1	7,4
Emisie CO ₂	190	190	155	150	159	195
Objem palivovej nádrže (l)	60	60	60	60	60	60

